

Linea AquaAroma



AquaAroma e AquaAroma Crema per serbatoi – ideali per le macchine da caffè autoalimentate

I filtri AquaAroma e AquaAroma Crema riducono la durezza dei carbonati nell'acqua potabile e proteggono le macchine da caffè e da espresso dai depositi di calcare. Il materiale filtrante riduce le sostanze dall'odore e dal sapore sgradevoli come il cloro, migliorando così l'aroma.

Grazie alle cartucce filtranti AquaAroma Crema, l'acqua viene filtrata per ciascuna tazza prima di ogni processo di infusione.

Le cartucce filtranti AquaAroma sono adatte all'impiego in serbatoi specificatamente concepiti o adattati. La cartuccia filtrante AquaAroma filtra l'acqua durante il riempimento del serbatoio. Così facendo il serbatoio dell'acqua viene riempito completamente di acqua filtrata.



BRITA Professional Filter Services

Crediamo che diventare un cliente BRITA sia solo il primo passo per un rapporto durevole e vantaggioso. La nostra vasta gamma di servizi è tra le migliori presenti sul mercato: l'ampia offerta include un supporto end-to-end e i consigli di un esperto, sessioni formative dedicate, strumenti che apportano valore aggiunto e soluzioni sostenibili, tutte progettate per rendere il lavoro più semplice e far crescere la propria attività.

I vantaggi per te

AquaAroma Crema

- Decarbonatazione regolabile tramite la rotella per l'aroma in funzione della qualità dell'acqua locale
- Pressione dell'acqua e temperatura costanti durante l'intera infusione

AquaAroma

- Costi di assistenza ridotti, costi di gestione contenuti
- Distribuzione diretta da parte dell'operatore
- Il filtro può essere sostituito con estrema facilità da parte dell'utente



Perchè il caffè sia solo un piacere

AquaAroma Crema

Cartucce filtranti per l'impiego in macchine da caffè dotate di serbatoio integrato (funzionamento per aspirazione).



La rotella per l'aroma può adattare il rendimento del filtro di AquaAroma Crema in modo specifico alle condizioni dell'acqua locale. Per determinare la regolazione corretta in base alla durezza dell'acqua locale, ogni cartuccia viene fornita con un tester a striscia. Le cartucce filtranti AquaAroma Crema sono adatte all'impiego in macchine da caffè con appositi serbatoi dell'acqua integrati.



AquaAroma

Cartucce filtranti per l'impiego in macchine da caffè dotate di sistema a serbatoio combinato (funzionamento per forza di gravità).



Le cartucce filtranti AquaAroma sono adatte all'impiego con sistemi a serbatoio specificatamente concepiti o adattati. La compatibilità alimentare dei sistemi di filtrazione dell'acqua BRITA è controllata e certificata da istituti indipendenti.



La compatibilità alimentare dei sistemi di filtrazione dell'acqua BRITA è controllata e certificata da istituti indipendenti.

	AquaAroma Crema		AquaAroma		
Tecnologia			Decarbonatazione		
Dimensioni contenitore cartuccia	42,8/106,9/60,8 mm (L/A/P)		89,6 mm (Diametro del contenitore cartuccia)/ 36,2 mm (Altezza del contenitore cartuccia)		
Temperatura d'ingresso dell'acqua			4 - 30 °C		
N. d'ordinazione confezione	101831 (ct. 1 pz.) 1001368 (ct. 60 pz.)		216000 (ct. 1 pz.)/235600 (ct. 60 pz.)		
Capacità tipica - in base alla durezza carbonatica locale - AquaAroma Crema					
Impostazione della rotella per l'aroma	Definizione	Capacità ¹	Tazze da 35 ml	Tazze da 130 ml	Tazze da 150 ml
Livello A	per acqua dolce	220 l	6.300	-	1.470
Livello B	per acqua medio-dura	150 l	4.300	-	1.000
Livello C	per acqua dura	80 l	2.300	-	540
Capacità tipica - in base alla durezza carbonatica locale - AquaAroma					
Durezza carbonatica	Capacità ¹	Tazze da 35 ml	Tazze da 130 ml	Tazze da 150 ml	
6 °dH	242 l	-	1.860	1.610	
8 °dH	181 l	-	1.390	1.210	
10 °dH	145 l	-	1.120	970	
12 °dH	120 l	-	930	810	
14 °dH	103 l	-	800	690	
16 °dH	90 l	-	700	600	
18 °dH	81 l	-	620	540	
Note esplicative	¹ Le capacità indicate sono state calcolate e testate sulla base del rapporto tra apparecchiature e applicazioni in uso. A causa di fattori esterni (ad esempio, la qualità variabile dell'acqua non trattata e/o il tipo di apparecchiatura), i dati possono subire variazioni rispetto a quelli indicati.				

Come acqua di alimentazione per i sistemi di filtrazione dell'acqua BRITA, deve essere utilizzata esclusivamente acqua potabile.

Per maggiori informazioni, contattare:

BRITA Italia S.r.l.

Via Zanica, 19 K | 24050 Grassobbio (BG) | Italia | Tel.: +39 035 1996-4639

Fax: +39 035 1996-2256 | professionalitalia@brita.net | www.brita.it

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG

Gassmatt 6 | 6025 Neudorf / LU | Svizzera | Tel.: +41 41 932 42-30

Fax: +41 41 932 42-31 | info-ppd@brita.net | www.brita.ch

Sede Centrale: BRITA GmbH

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germania | Tel.: +49 6128 746-0


Fax: +49 6128 746-5033 | info@brita.net | www.brita.de



App BRITA Professional Filter Service

La nuova app Filter Service è il tuo assistente ideale. Questo strumento unico e completo stabilisce la tipologia e la capacità adatte al filtro per le tue esigenze specifiche. Fornisce dettagliate linee guida di installazione per i tecnici dell'assistenza, calcola quando i filtri devono essere sostituiti oltre a disporre di molte altre funzioni innovative.

Scaricala gratis su



Oppure visita <https://professional.brita.net/app>