

PURITY C

Accessori e parti di ricambio



BRITA FlowMeter 10 - 100

Unità di visualizzazione (l/p/a)	62 / 62 / 22 mm
Sensor	80 / 50 / 26 mm
Portata	10 - 100 l/h
Variabilità di lettura portata	± max. 5%
Pressione di esercizio	max. 8,6 bar
Perdita di pressione fi no portata di 100 l/h	< 0,3 bar
Temperatura d'ingresso dell'acqua	4 - 30 °C
Lunghezza del tubo	max. 1,5 m
Raccordo d'ingresso	Dado a risvolto G 3/8"
Raccordo di uscita	G 3/8"
N. d'ordinazione	1033041

Il flussometro BRITA calcola, dopo l'inserimento della relativa capacità filtrante e per mezzo del rilevamento del flusso volumetrico, la capacità residua del vostro sistema di filtrazione. Posizione di montaggio orizzontale. Con indicatore di capacità.



Cartuccia di servizio

Dimensioni (l/p/a)	125 x 125 x 233 mm
Capacità max. della cartuccia	0,5 l
Pressione di esercizio (temporaneamente)	0,5 - 8,6 bar
Temperatura d'ingresso dell'acqua	4 - 30 °C
Temperatura d'ingresso dell'acqua	2 l/m
Peso	350 g
Durata	2 anni/max. 250 applicazioni
N. d'ordinazione	1006579

Consegna senza testa.

La cartuccia di servizio viene inserita temporaneamente in una testa di filtro PURITY C al posto di una cartuccia filtrante e serve a pulire apparecchi di distribuzione. La cartuccia viene riempita con un detergente disinfettante. Il flusso dell'acqua porta il detergente dal sistema di filtrazione direttamente ad un apparecchio di distribuzione collegato. Si adatta a tutte le teste della famiglia PURITY C.



PURITY C supporto a parete

N. d'ordinazione	1000480 (Pack 1)
Per misure C25 e C500.	



Supporto a parete

Dimensioni (L/H/P)	212,2 x 271,5 x 453,5 mm
N. d'ordinazione	1015502 (Pack 1)
Per misure C500 e C1100.	



PURITY C base di appoggio

N. d'ordinazione	1000494 (Pack 3)
Per misure C50, C150 e C300.	



Valvola di non ritorno 3/8"

N. d'ordinazione	1000639 (Pack 3)
------------------	------------------



Valvola di non ritorno con clip di sicurezza JG8*

N. d'ordinazione	292069 (Pack 1)
------------------	-----------------



Riduttore

N. d'ordinazione	1000898 (Pack 2)
------------------	------------------

3/4" filettatura esterna - 3/8" filettatura interna



Clip di sicurezza per raccordi JG*

N. d'ordinazione	536801 (Pack 50)
------------------	------------------



Set di guarnizioni I

N. d'ordinazione	321800
------------------	--------

- 3x guarnizione piatta 3/4"
- 2x guarnizione piatta 3/8"
- 2x O-ring (1" e 3/4" per entrata/uscita della testa del filtro)

*Non disponibile per la Svizzera.

Per maggiori informazioni, contattare:

BRITA Italia S.r.l.

Via Zanica, 19 K | 24050 Grassobbio (BG) | Italia
Tel.: +39 035 1996-4639 | Fax: +39 035 1996-2256
professionalitalia@brita.net | www.brita.it

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG

Gasmatt 6 | 6025 Neudorf / LU | Svizzera
Tel.: +41 41 932 42-30 | Fax: +41 41 932 42-31
info-ppd@brita.net | www.brita.ch

Sede Centrale: BRITA GmbH

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germania
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.de



App BRITA Professional Filter Service

La Professional Filter Service App è il tuo assistente ideale. Questo strumento unico e completo stabilisce la tipologia e la capacità adatte al filtro per le tue esigenze specifiche. Fornisce dettagliate linee guida di installazione per i tecnici dell'assistenza, calcola quando le cartucce devono essere sostituite oltre a disporre di molte altre funzioni innovative.

Scaricala gratis su



oppure visita <https://professional.brita.net/app>