

PURITY C500 MinUp



Mineralizzazione innovativa per le zone con acqua estremamente dolce

PURITY C500 MinUp è una cartuccia filtrante appositamente progettata per le zone con acqua estremamente dolce (durezza da carbonati (CH) $\leq 3^{\circ}\text{dH}$). È utilizzata in combinazione con il pre-filtro PURITY C Quell ST, che garantisce un rilascio affidabile di minerali dalla cartuccia filtrante. Ciò crea una soluzione che fornisce una mineralizzazione continua dell'acqua dissolvendo calcio per ottenere la durezza da carbonati desiderata. Il risultato è un caffè sistematicamente delizioso con un aroma pienamente sviluppato.

Inoltre, entrambi i prodotti sono dotati della tecnologia BRITA a carbone attivo. Questa tecnologia consente di filtrare qualsiasi sostanza che può alterare il sapore dell'acqua. L'acqua filtrata pertanto ha la composizione ideale per un caffè davvero eccezionale.



App BRITA Professional Filter Service

La Professional Filter Service App è il tuo assistente ideale. Questo strumento unico e completo stabilisce la tipologia e la capacità adatte al filtro per le tue esigenze specifiche. Fornisce dettagliate linee guida di installazione per i tecnici dell'assistenza, calcola quando le cartucce devono essere sostituite oltre a disporre di molte altre funzioni innovative.

Scaricala gratis su



oppure visita <https://professional.brita.net/app>


I vantaggi per te

- Una soluzione specificatamente progettata per zone con acqua estremamente dolce (CH $\leq 3^{\circ}\text{dH}$), per caffè con ottimo sapore anche quando l'acqua locale è povera di minerali
- Una migliore estrazione dei composti aromatici dal caffè durante il processo d'infusione per un aroma pieno e un gusto equilibrato
- Una mineralizzazione continua per tutta la durata del filtro che garantisce risultati di qualità sempre elevata
- L'aumento dei solidi disciolti totali (TDS) garantisce che i sensori del livello di acqua delle macchine per caffè funzionino correttamente
- La tecnologia a carbone attivo riduce le sostanze come il cloro che possono alterare il gusto e l'aroma
- Una testa del filtro singola progettata per tutti i tipi di cartuccia filtrante della gamma PURITY C, con un sistema a sostituzione rapida, l'innovativa maniglia di bloccaggio e una valvola di scarico integrata che garantiscono un facile utilizzo



Tecnologia di filtrazione completa

- 1 Prefiltrazione**
Un pre-filtro trattiene le macroparticelle.
- 2 Mineralizzazione**
PURITY C500 MinUp rilascia carbonato di calcio presente normalmente in natura per un aroma e un gusto completamente sviluppati.
- 3 Carbone attivo**
Tutta l'acqua in ingresso viene filtrata tramite la tecnologia a carbone attivo, rimuovendo qualsiasi sostanza che può alterare il gusto e l'aroma.
- 4 Filtrazione fine**
Al termine del processo di filtrazione, un velo trattiene tutte le particelle fini.



Descrizione semplificata del processo di filtrazione. Non in scala.

Qualità e sicurezza

Qualità dell'acqua ottimale

Qualità dell'acqua eccellente e costante, priva di qualsiasi sostanza che altera sapore e aroma.

Massima sicurezza del prodotto

Un funzionamento senza interruzioni e un uso sicuro.

Facilità di utilizzo

Funzionamento più che mai semplificato.

La sicurezza alimentare delle cartucce filtranti professionali BRITA è testata e monitorata da istituti indipendenti.



KTW
certificato*

ACS
conform



*vale per tutti i materiali a contatto con l'acqua

Sistema di mineralizzazione

Tecnologia	Mineralizzazione PURITY C MinUp	Decarbonatazione PURITY C Quell ST
	Durezza da carbonati dell'acqua in ingresso	Durezza da carbonati dell'acqua mineralizzata
Effetto di mineralizzazione	1°dH	~2°dH
	2°dH	~3°dH
	3°dH	~5°dH

Testa del filtro PURITY C (la valvola di miscelazione di PURITY C Quell ST e PURITY C MinUp devono essere entrambe impostate a 0%)

Capacità ¹	PURITY C500 MinUp	PURITY C300 Quell ST	PURITY C500 Quell ST	PURITY C1100 Quell ST
	30.000 l	8.333 l	14.167 l	23.960 l

Specifiche di funzionamento di PURITY C500 MinUp

Pressione di esercizio	2-8,6 bar
Temperatura d'ingresso dell'acqua	4-30 °C
Flusso nominale	50 l/h
Perdita di pressione con flusso nominale	0,1 bar
Dimensioni (L x A x P) con testa del filtro	144/144/557 mm
Peso (secco/bagnato)	7,6/10,1 kg
Raccordo ingresso e uscita dell'acqua	G 3/8" o John Guest 8 mm
Posizione di funzionamento	Solo verticale
Cartucce filtranti e teste dei filtri	Numero d'ordine
PURITY C500 MinUp	1035801 (Confezione da 1)
PURITY C Quell ST C300	102826 (Confezione da 1)
PURITY C Quell ST C500	1002045 (Confezione da 1)
PURITY C Quell ST C1100	1012446 (Confezione da 1)
Testa del filtro 0% G 3/8"	1002949 (Confezione da 1), 297177 (Confezione da 20)
Testa del filtro 0% John Guest 8 mm	1002942 (Confezione da 1), 297176 (Confezione da 20)
Accessori	Numero d'ordine
Valvola di non ritorno G 3/8"	1000639 (Confezione da 3)
Valvola di non ritorno John Guest 8 mm	292069 (Confezione da 1)
Kit di verifica della durezza dei carbonati	710800
Flussometro BRITA 10 - 100	1033041

Il nostro listino prezzi include i tubi flessibili e i set di tubi flessibili appropriati della nostra ampia gamma FlexConnect oltre ad altri accessori.

Note esplicative	
	¹ I valori di capacità sono stati testati e calcolati sulla base dell'uso e delle condizioni di funzionamento normali e con acqua con durezza da carbonati ≤3°dH. A causa di influenze esterne (ad es. variazioni nel tipo di macchina), i risultati reali possono variare.

L'acqua in ingresso utilizzata deve avere una durezza da carbonati ≤3°dH al fine di prevenire una sovra-mineralizzazione e il rischio associato di formazione di calcare nella macchina da caffè utilizzata in modo ininterrotto.

La cartuccia filtrante non è prevista per essere utilizzata insieme ad un'unità di addolcimento. Utilizzare solo acqua potabile per alimentare i filtri per acqua BRITA.

Per maggiori informazioni, contattare:

BRITA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 K | 24050 Grassobbio (BG) | Italia
Tel.: +39 035 1996-4639 | Fax: +39 035 1996-2256
professionalitalia@brita.net | www.brita.it

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6 | 6025 Neudorf / LU | Svizzera
Tel.: +41 41 932 42-30 | Fax: +41 41 932 42-31
info-ppd@brita.net | www.brita.ch

Sede Centrale: BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germania
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.de