

PURITY C Quell ST



Starter set/Teste del filtro



PURITY C500 Quell ST starter set 11

N. d'ordinazione	1038188
------------------	---------

- Testa del filtro 0 - 70 % incluso supporto a parete
- Filtro PURITY C500
- Valvola di non ritorno G 3 / 8"
- Test per la durezza carbonatica



PURITY C500 Quell ST starter set 10

N. d'ordinazione	1002936
------------------	---------

- Testa del filtro 0 - 70 % incluso supporto a parete
- FlowMeter 10 - 100
- Filtro PURITY C500
- Test per la durezza carbonatica



PURITY C300 Quell ST starter set 6

N. d'ordinazione	1001944
------------------	---------

- Testa del filtro 0 - 70 % incluso supporto a parete
- Filtro PURITY C300
- Valvola di non ritorno G 3 / 8"
- Test per la durezza carbonatica



PURITY C300 Quell ST starter set 7

N. d'ordinazione	1001945
------------------	---------

- Testa del filtro 0 - 70 % incluso supporto a parete
- FlowMeter 10 - 100
- Filtro PURITY C300
- Test per la durezza carbonatica



PURITY C300 Quell ST starter set 9

N. d'ordinazione	1008952
------------------	---------

- Testa del filtro 0 - 70 % incluso supporto a parete
- Filtro PURITY C300
- Tubo flessibile DN 8 1.5 m 3/4" - 3/8"
- Tubo flessibile DN 8 1.5 m 3/8" - 3/4" curvo



PURITY C150 Quell ST starter set 5

N. d'ordinazione	1001943
------------------	---------

- Testa del filtro 0 - 70 % incluso supporto a parete
- Filtro PURITY C150
- Valvola di non ritorno G 3 / 8"
- Test per la durezza carbonatica



PURITY C150 Quell ST starter set 2

N. d'ordinazione	1008953
------------------	---------

- Testa del filtro 0 - 70 % incluso supporto a parete
- Filtro PURITY C150
- Tubo flessibile DN 8 1.5 m 3/4" - 3/8"
- Valvola di non ritorno 3/8" filettatura interna - 3/4" filettatura esterna con valvola antiriflusso

Starter set/Teste del filtro



PURITY C150 Quell ST starter set 4

N. d'ordinazione 1001952

- Testa del filtro 0 - 70 % incluso supporto a parete
- FlowMeter 10 - 100
- Filtro PURITY C150
- Test per la durezza carbonatica



PURITY C150 Quell ST starter set 8

N. d'ordinazione 1008951

- Testa del filtro 0 - 70 % incluso supporto a parete
- Filtro PURITY C150
- Tubo flessibile DN 8 1.5 m 3/4" - 3/8"
- Tubo flessibile DN 8 1.5 m 3/8" - 3/4" curvo



PURITY C teste del filtro I 0 - 70 %

N. d'ordinazione 1008946

- Testa del filtro 0 - 70 % incluso supporto a parete
- Tubo flessibile DN 8 1.5 m 3/4" - 3/8"
- Valvola di non ritorno 3/8" filettatura interna - 3/4" filettatura esterna con valvola antiriflusso



PURITY C teste del filtro II 0 - 70 %

N. d'ordinazione 1008947

- Testa del filtro 0 - 70 % incluso supporto a parete
- Tubo flessibile DN 8 1.5 m 3/4" - 3/4"
- Valvola di non ritorno 3/8" filettatura interna - 3/4" filettatura esterna con valvola antiriflusso



PURITY C teste del filtro III 0 - 70 %

N. d'ordinazione 1002937

- Testa del filtro 0 - 70 % incluso supporto a parete
- Valvola di non ritorno G 3 / 8"
- Test per la durezza carbonatica



PURITY C teste del filtro VI 0 %

N. d'ordinazione 1008949

- Testa del filtro 0 % incluso supporto a parete
- Tubo flessibile DN 8 1.5 m 3/4" - 3/8"
- Valvola di non ritorno 3/8" filettatura interna - 3/4" filettatura esterna con valvola antiriflusso
- Riduttore 3/8" filettatura interna - 3/4" filettatura esterna



PURITY C teste del filtro VII 0 - 70 %

N. d'ordinazione 1031030

- Testa del filtro 0 - 70 % incluso supporto a parete
- Valvola di non ritorno 3/8" filettatura interna - 3/4" filettatura esterna con valvola antiriflusso
- Tubo flessibile DN 8 1.5 m 3/4" - 3/8"
- FlowMeter 10 - 100



PURITY C teste del filtro VIII 0 - 70 %

N. d'ordinazione 1036113

- Testa del filtro 0-70% G3/8 incluso supporto a parete
- FlowMeter 10 - 100

Per maggiori informazioni, contattare:

BRITA Italia S.r.l.

Via Zanica, 19 K | 24050 Grassobbio (BG) | Italia
Tel.: +39 035 1996-4639 | Fax: +39 035 1996-2256
professionalitalia@brita.net | www.brita.it

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG

Gassmatt 6 | 6025 Neudorf / LU | Svizzera
Tel.: +41 41 932 42-30 | Fax: +41 41 932 42-31
info-ppd@brita.net | www.brita.ch

Sede Centrale: BRITA GmbH

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germania
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.de



App BRITA Professional Filter Service

La Professional Filter Service App è il tuo assistente ideale. Questo strumento unico e completo stabilisce la tipologia e la capacità adatte al filtro per le tue esigenze specifiche. Fornisce dettagliate linee guida di installazione per i tecnici dell'assistenza, calcola quando le cartucce devono essere sostituite oltre a disporre di molte altre funzioni innovative.

Scaricala gratis su



oppure visita <https://professional.brita.net/app>