

Teste PURITY C



Un'unica testa per tutte le applicazioni

Mediante vari tipi di connessione e di regolazione del bypass le teste BRITA Professional costituiscono la base della gamma di filtri PURITY C. Scegliete la testa del filtro che offre una regolazione variabile del by-pass tra lo 0 e il 70% o la testa del filtro con regolazione fissa del by-pass pari allo 0 o al 30% (in alternativa con il raccordo maschio 3/8 oppure con innesto rapido John Guest da 8). Otterrete l'acqua della qualità più appropriata per qualsiasi tipo di applicazione gastronomica (macchine del caffè e per espresso, distributori automatici, sistemi di cottura a vapore combinati, forni di cottura e cooler).



Una scelta ecologica.

La protezione dell'ambiente e il riciclaggio sono parti della filosofia aziendale di BRITA. BRITA ha lanciato un programma di riciclaggio per filtri esausti. Dal 1992, tutti i componenti dei filtri BRITA possono essere completamente riciclati, in modo da recuperare i materiali.

I vantaggi per te

- Differenti modelli di teste per adattarsi alle esigenze operative specifiche
- Sistema di sostituzione rapida
- Sistema di bloccaggio a prova di errore
- Ingresso ed uscita dell'acqua su un unico lato per agevole installazione anche in spazi ristretti
- Valvola di risciacquo e per lo sfiato dell'aria integrata, con cursore autobloccante
- Sostituzione del filtro semplice e veloce senza l'ausilio di utensili
- Continuità del flusso idrico anche con cartuccia disinserita



Due minuti per una nuova cartuccia filtrante



Valvola di risciacquo con un pratico cursore autobloccante per tutte le teste 0-70%

Disponibile con due connessioni G3/8" e JG 8 mm

Due minuti per una nuova cartuccia filtrante

- 1** Per sostituire la cartuccia filtrante, aprire la maniglia di bloccaggio. Premere la valvola di risciacquo e depressurizzare il filtro. Estrarre la cartuccia filtrante dalla testa del filtro.
- 2** Per l'estrazione, la cartuccia filtrante può essere ruotata di 90° nel supporto a parete. Estrarre il cappuccio protettivo della nuova cartuccia filtrante. Annotare la data della successiva sostituzione nel campo della data sulla cartuccia filtrante.
- 3** Inserire la cartuccia filtrante verticalmente nella testa del filtro, ruotare la maniglia di bloccaggio fino a farla scattare in posizione. Azionare la valvola di risciacquo e risciacquare il sistema di filtrazione fino a quando l'acqua filtrata defluisce priva di bolle: tutto qui!



KTW
Certificato***

*** si applica a tutti i materiali in contatto con l'acqua

La sicurezza alimentare dei filtri Brita Professional è testata e monitorata da istituti indipendenti.

Teste PURITY C	N. d'ordinazione
Testa del filtro 0 % ¹ (G 3/8" JG 8)	1002949 (ct. 1 pz.)/297177 (ct. 20 pz.)* 1002942 (ct. 1 pz.)/297176 (ct. 20 pz.)*
Testa del filtro 30 % ² (G 3/8" JG 8)	1002952 (ct. 1 pz.)/297175 (ct. 20 pz.)* 1002945 (ct. 1 pz.)/297174 (ct. 20 pz.)*
Testa del filtro 0 - 70 % ³ (G 3/8" JG 8)	1013637 (ct. 1 pz.)/1013634 (ct. 20 pz.)* 1013636 (ct. 1 pz.)/1013633 (ct. 20 pz.)*
Testa del filtro 0 - 3 C Steam ⁴ (G3/8")	1023325 (ct. 1 pz.) 1023315 (ct. 20 pz.)
Set testa del filtro PURITY C III 0-70% (Testa del filtro G3/8", valvola di non ritorno, kit di prova per la durezza carbonatica, supporto da parete)	1002937

Accessori	N. d'ordinazione
BRITA FlowMeter 10-100	1033041
Valvola di non ritorno G3/8"	1000639 (ct. 3 pz.)
Valvola di non ritorno JG8	292069 (ct. 1 pz.)*

Teste PURITY C	Diametro	Connessione	Lunghezza	N. d'ordinazione
Tubazioni/raccordi senza gomito	DN 13	3/4" - 3/4"	2,0 m	1007721
	DN 8	3/4" - 3/8"	2,0 m	1007720
	DN 8	3/4" - 3/4"	2,0 m	1007719
Tubazioni/raccordi con gomito	DN 8	3/4" - 3/4"	1,5 m	1007716
	DN 8	3/8" - 3/8"	1,5 m	1007714
	DN 8	3/4" - 3/8"	1,5 m	1007706
Raccordi a gomito	-	3/4" con angolo	-	315648
	-	3/8" con angolo	-	1007740
	-	1"	-	1007741
Rubinetti di chiusura	-	3/4"	-	1007743
	-	3/8" con valvola di non ritorno integrata	-	1007745
Kit di riduzione	-	3/8" raccordo femmina - 3/4" raccordo maschio	-	1000898
	-	3/4" raccordo femmina - 3/8" raccordo maschio	-	364600
Tubo d'ingresso DN 8 3/8" - 3/8" Rubinetto di chiusura	DN 8	3/8" - 3/8" Rubinetto di chiusura incl. valvola di non ritorno	1,5 m	1007730
Tubo d'ingresso DN 13 3/4" - 1" Rubinetto di chiusura	DN 13	3/4" - 1"	2,0 m	1007739
Set di tubazioni I rubinetto di chiusura, 3/4" - 1"	DN 8	3/4" - 3/8" (2x)	2,0 m	1007732
Set di tubazioni II rubinetto di chiusura, 3/4" - 1"	DN 8	3/4" - 3/4" (2x)	2,0 m	1007734
Set di tubazioni III rubinetto di chiusura, 3/4" - 1"	DN 13	3/4" - 3/4" (1x con angolo)	2,0 m	1007735
Note esplicative	¹ Per coolers ² Per macchine da caffè e distributori automatici ³ Può essere utilizzato in maniera flessibile per tutte			⁴ Da essere usata esclusivamente per i filtri PURITY C Steam * Non disponibile per la Svizzera ** Non disponibile per l'Italia

Come acqua di alimentazione per i sistemi di filtrazione dell'acqua BRITA, deve essere utilizzata esclusivamente acqua potabile.

Per maggiori informazioni, contattare:

Sede Centrale: BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germany
Tel.: +49 6128 746-5765 | Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net | www.professional.brita.de

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6 | 6025 Neudorf/LU | Switzerland
Tel: +41 41 932-4230 | Fax: +41 41 932-4231
info-ppd@brita.net | www.brita.ch

BRITA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 K | 24050 Grassobbio (BG) | Italy
Tel: +39 35 1996-4639 | Fax: +39 35 1996-2256
professionalitalia@brita.net | www.brita.it